


Decra® Elegance



TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

SKLON

Minimální sklon:	12°
Maximální sklon:	90°

ROZMĚRY

Celkový rozměr šablony (v x š):	1324 x 410 mm
Krycí rozměr šablony (v x š):	1260 x 373 mm
	(7 modulová šablona/ 1 modul = 180 mm)
Krycí plocha šablony:	0,465 m ² /ks (2,15 ks/1 m ²)
Tloušťka ocelového jádra:	0,43 mm
Ochrana ocelového jádra:	ZM 250 g/m ²

HMOTNOST

Hmotnost šablony:	2,1 kg
Hmotnost na m ² :	4,5 kg

PŘIPEVNĚNÍ

Decra® systémové přípevňovací prvky: 4 ks/šablonu (10 ks/1 m²)

LATĚ

Vzdálenost latí:	373 mm
Osová vzdálenost krokví:	min. průřez latí (doporučený)
≤ 0,80 m	30/50 mm
≤ 1,00 m	40/60 mm

POUŽITÍ

Dle technické příručky

BALENÍ

Počet šablon na paletě: 320 ks

BARVY



měděná matná
terracotta (32)



tmavohnědá matná
brown (33)



grafit matný
graphite (31)



černá matná
black (71)



černá lesklá
shiny black (61)

SKLADBA ŠABLONY

Decra® Elegance



- Extra odolný vypalovaný lak z práškové barvy
- Polyuretanová vrstva - oboustranná
- Galvanizace ocelového jádra ZM 250 g/m²
- Ocelové jádro

