


Quadro



TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

SKLON

Minimální sklon:	15°
Maximální sklon:	90°

ROZMĚRY

Celkový rozměr šablony (v x š):	1293 x 419 mm
Krycí rozměr šablony (v x š):	1250 x 399 mm
Krycí plocha šablony:	0,5 m ² /ks (2 ks/1 m ²)
Tloušťka ocelového jádra:	0,75 mm
Ochrana ocelového jádra:	ZM 250 g/m ²

HMOTNOST

Hmotnost šablony:	3,6 kg
Hmotnost na m ² :	7,2 kg

PŘIPEVNĚNÍ

Systémové přípevňovací prvky:	3 ks/šablonu (6 ks/1 m ²)
-------------------------------	---------------------------------------

LATĚ

Vzdálenost latí:	399 mm pro pokládku na stříh, 398 mm pro pokládku na vazbu (vzdálenost mezilatě 185 mm dle technické příručky)
Osová vzdálenost krokví: ≤ 0,80 m ≤ 1,00 m	min. průřez latí (doporučený) 30/50 mm 40/60 mm


POUŽITÍ

Dle technické příručky


BALENÍ

Počet šablon na paletě:	200 ks
-------------------------	--------

BARVY




grafit matný
graphite (31)







černá matná
black (71)

SKLADBA ŠABLONY

Quadro



-  Extra odolný vypalovaný lak z práškové barvy
-  Polyuretanová vrstva - oboustranná
-  Galvanizace ocelového jádra ZM 250 g/m²
-  Ocelové jádro

